

## Collar Typ 60D, 42,4 mm, Galvanizado



link to the product:

<https://dev.tubefittings.eu/es/conexiones-de-tubos-redondos/175-pierscien-typ-60d-424-mm-5901138373385.html>

Price: **2,09 €** gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 608060D

### Information:

Collar. Accesorio de soporte para aumentar la resistencia al deslizamiento de los accesorios que están bajo cargas elevadas.

### The size of the discount

| Quantity | Discount | Spare          |
|----------|----------|----------------|
| 120      | 5%       | above 12,54 €  |
| 240      | 7.5%     | above 37,62 €  |
| 360      | 10%      | above 75,24 €  |
| 480      | 15%      | above 150,48 € |

### Product features

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tamaño mm                              | D (42,4 mm)                                         |
| Símbolo de tipo                        | Typ 60                                              |
| Tamaño "                               | 1¼                                                  |
| Material                               | Hierro fundido (ASTM A197 KTH350-10)                |
| Recubrimiento                          | Galvanizado                                         |
| Color                                  | Plata                                               |
| TÜV                                    | TÜV certified                                       |
| Peso                                   | 0,14                                                |
| Número de piezas en envases colectivos | 140                                                 |
| Tipo                                   | Collar                                              |
| Material del tornillo                  | Acero al carbono ML08AL con recubrimiento Magni 565 |
| Tipo de rosca de tornillo              | Rosca BSP (ISO228/1)                                |
| Tamaño del tornillo                    | 3/8" x 12,7 mm                                      |
| Estándar de producción                 | ASTM A197, KTH350-10                                |