



## Support de main courante, ouvert Typ 35C, 33,7 mm , Galvanisé



link to the product:

<https://dev.tubefittings.eu/fr/raccords-de-tuyaux-ronds/1379-raccord-de-tube-support-de-main-courante-ouvert-type-35c-337-mm-5901138378113.html>

Price: **6,19 €** gross

Manufacturer: Klemp

Referention number: 608035C

### Information:

Support de main courante, ouvert. Pour fixer les mains courantes et les structures aux murs.

### The size of the discount

| Quantity | Discount | Spare          |
|----------|----------|----------------|
| 50       | 5%       | above 15,48 €  |
| 100      | 7.5%     | above 46,43 €  |
| 150      | 10%      | above 92,85 €  |
| 200      | 15%      | above 185,70 € |

### Product features

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Taille millimètre                       | C (33,7 mm)                                       |
| Symbole de type                         | Typ 35                                            |
| Taille "                                | 1                                                 |
| Matériau                                | Fonte (ASTM A197 KTH350-10)                       |
| enrobage                                | Galvanisé                                         |
| Couleur                                 | Argent                                            |
| Lester                                  | 0,44                                              |
| Nombre de pièces en emballage collectif | 45                                                |
| Taper                                   | Support de main courante                          |
| Matériel de vis                         | Acier au carbone ML08AL avec revêtement Magni 565 |
| Type de filetage                        | Filetage BSP (ISO228/1)                           |
| Taille de vis                           | 1/4" x 12,5 mm                                    |
| Norme de fabrication                    | ASTM A197, KTH350-10                              |