

## Podwójne gniazdo wychylne Typ 48B, 26,9 mm, Ocynk



link do produktu:

<https://dev.tubefittings.eu/pl/zlaczka-okragle/145-podwojne-gniazdo-wychylne-typ-48b-269-mm-5901138373088.html>

Cena: **43,00 zł** brutto

Producent: Klemp

Nr referencyjny: 608048B

### Informacje

Łącznik rurowy łącznik podwójny 90 ° typ 48. Złącze to jest podobne do złącza rurowego 46. Łącznik do rur z połączeniem 90 ° jest przeznaczony do regulowanego kątownego mocowania słupków narożnych. W przeciwieństwie do podwójnego złącza tutaj rury wychodzą skierowane w kącie 90 ° do siebie.

### Wielkość rabatu

| Ilość | Rabat | Oszczędzasz       |
|-------|-------|-------------------|
| 35    | 5%    | powyżej 75,25 zł  |
| 70    | 7.5%  | powyżej 225,75 zł |
| 105   | 10%   | powyżej 451,50 zł |
| 140   | 15%   | powyżej 903,00 zł |

### Cechy produktu

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rozmiar mm                         | B (26,9 mm)                             |
| Typ Symbol                         | Typ 48                                  |
| Rozmiar "                          | ¾                                       |
| Materiał                           | Żeliwo (ASTM A197 KTH350-10)            |
| Powłoka                            | Ocynkowany ogniowo                      |
| Kolor                              | Srebrny                                 |
| TÜV                                | TÜV certified                           |
| Waga                               | 0,66                                    |
| Ilość Sztuk W Opakowaniu Zbiorczym | 30                                      |
| Typ                                | Zawias                                  |
| Materiał Śruby                     | Stal węglowa ML08AL z powłoką Magni 565 |
| Rodzaj Gwintu Śrubowego            | Gwint BSP (ISO228/1)                    |
| Rozmiar Śruby                      | 1/4" x 12,5 mm                          |
| Norma Produkcyjna                  | ASTM A197, KTH350-10                    |